

HAND

PPHU **HAND** Sp.z o.o.
 43-340 **KOZY** ul. Krakowska 55
 tel. 33 817 54 77 / 33 817 42 29

WWW.HAND.PL
WWW.VARI.PL

hand@hand.pl / sklep@hand.pl



OFERTA PRZEDSEZONOWA

(ważna od 10.11.2018 do 10.12.2018)*

Traktorki ogrodowe CubCadet

Nr. produktu	Nr. Modelu	Nazwa modelu	Cena detaliczna	Nasza cena
1	13C226HD603	CubCadet LR1 NR76	6999.00 PLN	6299,00 PLN
2	13I271DE603	CubCadet LT2 NR92	7999,00 PLN	7399,00 PLN
3	13I279DF603	CubCadet LT2 NS96	6799,00 PLN	6399,00 PLN
4	13HT71DN603	CubCadet LT3 PR105	10990,00 PLN	9499,00 PLN
5	13BFA1CR603	CubCadet XT2 QR106	15999,00 PLN	14899,00 PLN
6	17CICACQ603	CubCadet XZ1 127	20999,00 PLN	17999,00 PLN

1. Zamówienia - prosimy składać poprzez wypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 2) oraz wysłanie na adres e-mail: sklep@hand.pl
2. Płatność – zaliczka w wysokości 10% płatna do 5 dni od złożeniu zamówienia pozostała kwota płatna przy odbiorze
3. Dostawy – realizowanie rozpocznie się w miesiącu marcu 2019 roku
4. Koszt dostawy – do 100km gratis ! Powyżej 100km 200,00 PLN
5. Sprzęt dostarczamy po przeglądzie zerowym (załany olejem, paliwem, uruchomiony)
6. W przypadku problemu doboru sprzętu pod swoje potrzeby lub w celu dodatkowych informacji kontakt telefoniczny pod numerem: 33 8175477 lub e-mail: sklep@hand.pl

* Oferta ważna do 10.12.2018 lub do wyczerpania zapasów.

LR1 NR76
TRAKTOR MINI-RIDER
**SPECYFIKACJA****LR1 NR76 (13C226HD603)**

Rekomendowana powierzchnia	<2500 m ²
Szerokość koszenia / Ilość noży	76 cm / 1
Silnik (typ, pojemność, moc nominalna)	Cub Cadet 4P90 OHV, 420 cm ³ , 8,2 kW / 2600 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	4,9 litra
Przekładnia / ilość biegów	Manualna Transmatic / 6
Koła (przód - tył) / Promień skrętu	13" x 5" - 16" x 6.5", 46 cm
Regulacja wysokości cięcia	Manualna, 5 pozycji, 38 - 95 mm
Zaślepka mieląca	Standard
Deflektor	Standard
Kosz	standard, 200 litrów
Dodatkowe informacje	Opcja 4 w1, Biegi shift on the go, w pełni ciśnieniowa pompa wraz z filtrem oleju

GŁÓWNE ATRYBUTY:**SILNIK CUB CADET**

Niezwykłe wydajny, jednocylindrowy silnik z ciśnieniowym układem smarowania.

**REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

5-pozycyjna mechaniczna regulacja wysokości koszenia w zakresie od 38 do 95 mm.

**DECK KOSZĄCY 76CM**

Jedno nożowy agregat umożliwia koszenie w ciasnych i trudno dostępnych miejscach

**OPCJA 4w1**

Do wyboru mamy 4 funkcje koszenia
Wyrzut boczny, mulczowanie, zbieranie do kosza

PURE POWER

LT2 NR92**TRAKTOR OGRODOWY****SPECYFIKACJA****LT2 NR92 (13I271DE603)**

Rekomendowana powierzchnia	> 2000 m ²
Szerokość koszenia / Ilość noży	92 cm / 2
Silnik (typ, pojemność, moc nominalna)	Cub Cadet 4P90 OHV, 420 cm ³ , 7,3 kW / 2600 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	3,8 litra
Przekładnia / ilość biegów	Hydrostat / nie dotyczy
Koła (przód - tył) / Promień skrętu	15" x 6" - 18" x 9.5", 46 cm
Regulacja wysokości cięcia	Manualna, 5 pozycji, 30 - 95 mm
Zaślepka mieląca	opcja
Deflektor	opcja
Kosz	standard, 240 litrów
Dodatkowe informacje	-

GŁÓWNE ATRYBUTY:**SILNIK CUB CADET**

Niezwykłe wydajny, jednocylindrowy silnik z ciśnieniowym układem smarowania.

**PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA**

Wygodna i łatwa w obsłudze przekładnia typu Hydrostat gwarantuje maksimum komfortu.

**REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

5-pozycyjna mechaniczna regulacja wysokości koszenia w zakresie od 30 do 95 mm.

**RAMA STEP-THROUGH**

Ergonomiczna konstrukcja i praktyczne umiejscowienie elementów obsługowych.

PURE POWER

LT2 NS96

TRAKTOR OGRODOWY



SPECYFIKACJA

LT2 NS96 (13I279DF603)

Rekomendowana powierzchnia	> 2000 m ²
Szerokość koszenia / Ilość noży	96 cm / 2
Silnik (typ, pojemność, moc nominalna)	Cub Cadet 4P90 OHV, 420 cm ³ , 7,8 kW / 2800 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	3,8 litra
Przekładnia / ilość biegów	Hydrostat / nie dotyczy
Koła (przód - tył) / Promień skrętu	15" x 6" - 18" x 20", 40 cm
Regulacja wysokości cięcia	Manualna, 5 pozycji, 30 - 95 mm
Zaślepka mieląca	opcja
Deflektor	standard
Kosz	opcja
Dodatkowe informacje	-

GŁÓWNE ATRYBUTY:



SILNIK CUB CADET

Niezwykłe wydajny, jednocylindrowy silnik z ciśnieniowym układem smarowania.



PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA

Wygodna i łatwa w obsłudze przekładnia typu Hydrostat gwarantuje maksimum komfortu.



REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

5-pozycyjna mechaniczna regulacja wysokości koszenia w zakresie od 30 do 95 mm.



RAMA STEP-THROUGH

Ergonomiczna konstrukcja i praktyczne umiejscowienie elementów obsługowych.

PURE POWER

LT3 PR105

TRAKTOR OGRODOWY



SPECYFIKACJA

LT3 PR105 (13HT71DN603)

Rekomendowana powierzchnia	> 3000 m ²
Szerokość koszenia / Ilość noży	105 cm / 2
Silnik (typ, pojemność, moc nominalna)	B&S Intek, 656 cm ³ , 10,8 kW / 2600 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	3,8 litra
Przekładnia / ilość biegów	Hydrostat / nie dotyczy
Koła (przód - tył) / Promień skrętu	15" x 6" - 18" x 9.5", 46 cm
Regulacja wysokości cięcia	Manualna, 5 pozycji, 30 - 95 mm
Zaślepka mieląca	opcja
Deflektor	opcja
Kosz	standard, 240 litrów
Dodatkowe informacje	technologia RevTEK - koszenie na wstecznym biegu żeliwna oś przednia, dysza do mycia agregatu tnącego

GŁÓWNE ATRYBUTY:



REVTEK™ TECHNOLOGY

RevTEK™ - Reverse Technology umożliwia koszenie na wstecznym biegu.



PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA

Wygodna i łatwa w obsłudze przekładnia typu Hydrostat gwarantuje maksimum komfortu.



REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

5-pozycyjna mechaniczna regulacja wysokości koszenia w zakresie od 30 do 95 mm.



RAMA STEP-THROUGH

Ergonomiczna konstrukcja i praktyczne umiejscowienie elementów obsługowych.

PURE POWER

XT2 QR106

TRAKTOR OGRODOWY



SPECYFIKACJA

XT2 QR106 (13AFA1CR603)

Rekomendowana powierzchnia	> 4000 m ²
Szerokość koszenia / Ilość noży	42" (106 cm) / 2
Silnik (typ, pojemność, moc nominalna)	Kawasaki OHV, 726 cm ³ , 11,6 kW / 2500 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	11,4 litra
Przekładnia / ilość biegów	Hydrostat (Tuff Torq K46) / nie dotyczy
Koła (przód - tył) / Promień skrętu	15" x 6" - 18" x 8.5", TIGHT TURN xTREME 17 cm
Regulacja wysokości cięcia	Manualna, 12 pozycji, 25 - 100 mm
Zaślepka mieląca / Deflektor	opcja / opcja
Typ sprzęgła agregatu tnącego	elektromagnetyczne (E-PTO)
Kosz	standard, 320 litrów, (opcjonalnie: Anti Dust System)
Dodatkowe informacje	tempomat, RevTEK (koszenie na wstecznym biegu), żeliwna oś przednia, aplikacja mobilna CC, Push Button Start, ergonomiczne siedzisko z regulacją

GLÓWNE ATRYBUTY:



SILNIK KAWASAKI

Niezwykle wydajny, dwucylindrowy silnik z ciśnieniowym układem smarowania.



TECHNOLOGIA „TIGHT TURN” xTREME

Największy w branży promień skrętu, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii.



WIODĄCA NA RYNKU EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Innowacyjna konstrukcja agregatu tnącego w połączeniu ze sprawdzonym układem Direct Cut gwarantuje wiodącą wydajność cięcia i zbierania.



NOWA KONSTRUKCJA UKŁADU TNĄCEGO

Nowy układ pasków klinowych gwarantuje najwyższe i najstabilniejsze przenoszenie siły na noże, nawet przy ekstremalnym naprężeniu.

PURE POWER

XZ1 127

TRAKTOR ZERO-TURN



SPECYFIKACJA

XZ1 127 (17CICACQ603)

Rekomendowana powierzchnia	> 11500 m ²
Szerokość koszenia / Ilość noży	50" (127 cm) / 3
Silnik (typ, pojemność, moc nominalna)	Kawasaki OHV, 726 cm ³ , 12,0 kW / 2400 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	11,4 litra
Przekładnia / ilość biegów	Podwójny hydrostat / nie dotyczy
Koła (przód - tył) / Promień skrętu	13" x 5" - 18" x 9.5", ZERO-TURN
Regulacja wysokości cięcia	Manualna, 8 pozycji, 35 - 100 mm
Zaślepka mieląca / Deflektor	standard / standard
Typ sprzęgła agregatu tnącego	elektromagnetyczne (E-PTO)
System wyrzutu	Wyrzut boczny, kosz opcja 200 litrów (19A70043100)
Dodatkowe informacje	Zerowy promień skrętu, RevTEK, poręczna konstrukcja, miękkie rękojeści Duża powierzchnia na nogi operatora, ergonomiczne siedzisko z regulacją

GLÓWNE ATRYBUTY:



SILNIK KAWASAKI

Niezwykłe wydajny, dwucylindrowy silnik z ciśnieniowym układem smarowania.



TECHNOLOGIA „Zero - Turn”

Zerowy promień skrętu, a dzięki miękkim rękojeściom zapewnia wygodę operowania



EFEKTYWNOŚĆ I PRECYZJA

Ergonomiczna budowa czynią pracę urządzenia niezwykle łatwą i wygodną skracając czas i sprostają najbardziej wygórowanym wymaganiom



WYTRZYMAŁE KOMPONENTY

Wzmocniona stalowa rama i agregat tnący oraz wytrzymałą, prefabrykowaną oś przednią sprawia że wyróżnia się dużą wytrzymałością

PURE POWER